

EB-L200W / CB-L200W

DATASHEET / BROCHURE



Доступное решение лазерного проектора с потоковой передачей и общим доступом, встроенные 16-ваттные динамики, простота использования и интеллектуальное сокращение затрат.

Демонстрируйте четкие изображения с яркими цветами в любом конференц-зале, используя для этого наш новый сверхъяркий профессиональный проектор, поддерживающий разрешение WXGA с поддержкой HD. Проектор EB-L200W предназначен для потокового воспроизведения и общего доступа к изображениям с использованием беспроводной связи, технологии дублирования экрана и разделения экрана на два или четыре источника ввода.

Эффективность лазера

Проектор WXGA с высоким показателем контрастности 2 500 000:1 и технологией 3LCD показывает кристально четкое и резкое изображение высокого качества. Вместе с этим высокая яркость белого и цветного изображения сделает заметной любую вашу презентацию даже в хорошо освещенном помещении.

Простота настройки и подключения

Оснащен функцией автоматического подключения и различными вариантами подключения, включая Dual HDMI и встроенную беспроводную сеть для трансляции контента с ноутбуков и мобильных устройств с помощью технологии дублирования экрана (Miracast). Поддержка программного обеспечения iProjection¹ для упрощения подключения мобильных устройств и общего доступа к контенту.

Уменьшение расходов

Проецируйте дольше благодаря повышенной надежности и увеличенному сроку службы лампы до 30 000 часов в экономичном режиме (20 000 часов в обычном режиме).

Главный экран

Главный экран обеспечивает быстрый и простой доступ к различным полезным функциям, таким как источники подключения. Также можно легко выполнить беспроводные подключения, используя информацию на экране.

Дополнительная гибкость

Программное обеспечение Epson iProjection¹ позволяет подключить до 50 компьютеров и разделить экран для проецирования на разделенный экран, предлагая существенно более экономичное и гибкое решение по сравнению с плоскочастотным дисплеем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Комплексное решение**
Потрясающая контрастность 2 500 000:1 для отображения насыщенного контента, не отличимого от реальности, наряду с глубокими темными тонами

EPSON[®]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

IMAGE

Насыщенность цвета	4.200 Люмен- 2.940 Люмен (экономичный) In accordance with IDMS15.4
Насыщенность белого	4.200 Люмен - 2.940 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020
Разрешение	WXGA 2
Коэффициент контрастности	2.500.000 : 1
Light source	Laser
Laser Light source	20.000 Часы Durability High, 30.000 Часы Durability Eco
Коррекция трапеции	Авто vertical: $\pm 30^\circ$, Вручную horizontal $\pm 30^\circ$
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Соотношение сторон проецируемого изображения	1,38 - 2,24:1
Изменение фокусного расстояния	Manual, Factor: 1 - 1,62
Размер проекции	29 inches - 282 inches
Фокусное расстояние	18,2 мм - 29,2 мм
Фокус	Вручную

ОБЩЕЕ

Напряжение питания	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Температура	Хранение -10° C - 60° C
Power consumption	198 Ватт (Normal On-Mode), 254 Ватт (Normal Peak-mode), 193 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,5 Ватт (Energy saving standby)
Габариты	325 x 299 x 90 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	4,1 кг
Уровень шума	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Динамик	16 Ватт
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

CONNECTIVITY

Функция USB-дисплея	2 in 1: Image/ Sound
Интерфейсы	USB 2.0 типа A, USB 2.0 типа B, RS-232C, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz), Wi-Fi Direct, VGA (вход) (2x), VGA (выход), Компонентный вход, Miracast, Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2x), Аудиовыход RCA, Вход для микрофона, HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES

2D Colour Modes	Динамический, Кино, Presentation, sRGB, Blackboard
Свойства	AV Mute Slide, Auto Power On, Built-in speaker, Совместимый с документ-камерой, Home Screen, Long light source life, Кнопка отключения звука, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Screen Mirroring, Функция разделения экрана, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by QR code

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	V11H991040
Штрихкод	8715946686097
Страна происхождения	China

EB-L200W

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Токоподводящий кабель
- Ведущее устройство
- HDMI Cable 1.8m

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS71 V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Потолочная труба (450 мм) — ELPFP13 V12H003P13
- Потолочная труба (700 мм) — ELPFP14 V12H003P14
- Панель управления — ELPCB03 V12H927040
- Активные динамики (2 x 15 Вт) — ELPSP02 V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01