

EB-L520U



EB-L520U — доступный по цене универсальный лазерный проектор высокой яркости с широкими возможностями подключения и продвинутым функциям отображения контента.

Профессиональное отображение контента с четким изображением и яркими цветами для любой аудитории. EB-L520U осуществляет лазерную проекцию на масштабируемый экран размером до 500 дюймов (12,7 м) и имеет широкие возможности подключения для удобного и бесперебойного отображения контента.

Устройство обладает высокой яркостью в 5200 люмен, поддерживает разрешения Full HD и WUXGA и широкоформатное соотношение сторон 16:6, поддерживает источники контента с разрешением 4K, оснащено технологией улучшения детализации и благодаря всем этим преимуществам способно демонстрировать яркое, живое изображение на экране размером до 500 дюймов (12,7 м).

Имея больше премиум-функций, чем обычно доступно в устройствах подобного класса, проектор EB-L520U обеспечивает совмещение изображений и эффективную геометрическую коррекцию, создавая единый бесшовный проекционный экран большого формата. Благодаря поддержке кодека AVC (H.264) и ПО Epson Content Manager мультимедийный контент воспроизводится без каких-либо проблем, а, кроме того, можно создавать плейлисты и задавать для них расписание воспроизведения прямо с USB-накопителя.

Гибкость — еще одно преимущество этого решения: функция разделения экрана позволяет объединить два или четыре изображения из разных источников в одно, доступно простое и понятное подключение в проводном или опциональном беспроводном режиме¹ с поддержкой Miracast¹, а по HDBaseT контент можно передавать без потерь качества.

Благодаря признанной на рынке надежности² лазерных проекторов Epson это решение не требует регулярного обслуживания (принцип «установил и забыл»). На EB-L520U распространяется стандартная 3-летняя гарантия, обеспечивающая клиенту душевное спокойствие и дополнительную уверенность в правильном выборе.

DATASHEET / BROCHURE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Простая организация совместной работы**
Совместная работа с помощью беспроводной презентационной системы Epson ELPWP10

No.1
SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Насыщенность цвета	5.200 Люмен- 3.640 Люмен (экономичный) In accordance with IDMS15.4
Насыщенность белого	5.200 Люмен - 3.640 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020
Разрешение	WUXGA
Высокая четкость (HD)	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Коэффициент контрастности	2.500.000 : 1
Light source	Laser
Laser Light source	20.000 Часы Durability High, 30.000 Часы Durability Eco
Коррекция трапеции	Вручную vertical: $\pm 30^\circ$, Вручную horizontal $\pm 30^\circ$
Обработка видеоизображения	10 биты
2D Vertical Refresh Rate	192 Гц - 240 Гц
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Соотношение сторон проецируемого изображения	1,35 - 2,20:1
Изменение фокусного расстояния	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Объектив	Оптика
Размер проекции	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Фокусное расстояние	20 мм - 31,8 мм
Фокус	Вручную
Offset	27 : 1

CONNECTIVITY

Интерфейсы	RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz) (дополнительно), VGA (вход) (2x), VGA (выход), HDMI-вход (2x), HDBaseT, Miracast (дополнительно), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2x), USB 2.0 типа A, USB 2.0 типа B
Epson iProjection App	Ad-Нос / Infrastructure

ADVANCED FEATURES

Безопасность	Кенсингтонский замок, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock
2D Colour Modes	Динамический, Кино, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Свойства	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Built-in speaker, CEC compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Long light source life, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Screen share, Source function, Ultra-wide display (16:6), iProjection App
Цветовые режимы	Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

ЕВ-L520U

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Топоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- User guide
- Гарантийные документы



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ

Power consumption	234 Ватт - On mode power consumption (Normal) 293 Ватт (Peak), 223 Ватт (Eco), 0,3 Ватт (Energy saving standby)
Напряжение питания	АС 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Габариты	440 x 122 x 304 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	7,7 кг
Уровень шума	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Температура	Хранение -10° C - 60° C
Влажность воздуха	Функционирование 20% - 80%, Хранение 10% - 90%
Встроенное программное обеспечение	EasyMP Multi PC Projection
Options	Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Динамик	10 Ватт
Room Type / Application	Переговорная комната, Домашний кинотеатр, Домашний офис, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Напольная установка, Установка на стену
Colour	Белый
TCO Certified	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ЕВ-L520U

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Токосоводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- User guide
- Гарантийные документы

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L520U

- Потолочная труба (450 мм) — ELPFP13
V12H003P13
- Потолочная труба (700 мм) — ELPFP14
V12H003P14
- Активные динамики (2 x 15 Вт) — ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Потолочное крепление (белое) — ELPMB22
V12H003B22
- Потолочное крепление (низкопрофильное) — ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	V11HA30040
Штрихкод	8715946695563
Страна происхождения	Philippines

