

Ключевые особенности

- Лазерно-фосфорная технология третьего поколения со сроком службы до 30 000 часов
- Яркость 5000 ANSI люмен обеспечивает яркое изображение в любых условиях
- Сверхбольшое изображение с диагональю до 300 дюймов по более низкой цене за дюйм
- Компактный размер и малый вес снижают затраты на транспортировку и установку
- Гибкость установки: 1,3-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальный искажение по горизонтали и вертикали, проекция на 360° и портретный режим.



Описание продукта

LS740HD принадлежит к серии ViewSonic Luminous Superior, линейке безламповых проекторов высокой яркости, предназначенных для коммерческих и образовательных учреждений. Благодаря применению лазерно-фосфорной технологии 3-го поколения он обеспечивает световой поток 5000 ANSI люмен в течение 30 000 часов, обеспечивая яркие и живые изображения без замены лампы. Безламповая конструкция представляет собой экологически чистое и экономичное решение, а легкая и компактная конструкция проектора снижает транспортные расходы. Проекция с диагональю до 300 дюймов в разрешении 1080p Full HD с высокой естественной контрастностью идеально подходит для конференц и лекционных залов, а также других общественных мест. Этот проектор оснащен 1,3-кратным оптическим



зумом, функцией коррекции трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, регулировкой по 4 углам, проекцией на 360° и портретным режимом для легкой настройки и универсальности применения.



- 1. Front IR
- 2. Lens
- 3. Focus Ring
- 4. HDMI x2
- 5. RS232
- 6. USB-A (5V/1.5A, Service)
- 7. Audio Out

- 8. DC In
- 9. Zoom Ring
- 10. Top IR
- 11. Keypad
- 12. Power Button

Посетите нас

www.viewsonic.com



Спецификация

Проекционная система:	0.65" 1080P
Аппаратное разрешение:	1920x1080
Яркость:	5000 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Объектив:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Смещение проекции:	132%+/-10%
Проекционный коэффициент:	1.13-1.47
Оптический зум:	1.3X
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.75-9.76m (100"@2.50m)
Коррекция трапецидальных искажений:	H: +/-30° , V: +/-30°
Слышимый шум (нормальный режим):	32dB
Слышимый шум (эко режим):	26dB
Задержка ввода:	49.5ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	24-120Hz

Вход

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---------------------------

Выход

Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	15W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

Другое

Напряжение питания:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Питание:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C



Carton:	Brown
Вес нетто:	3.00kg
Gross Weight:	4.70kg
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ногой:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

Дополнительные аксессуары

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2023. All rights reserved.

