

Ключевые особенности

- Лазерно-люминофорная технология третьего поколения со сроком службы до 30 000 часов
- 5000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Гибкость установки: 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, проекция на 360 ° и портретный режим
- Централизованное управление локальной сетью для эффективного управления
- Компактный размер и легкая конструкция снижают затраты на транспортировку и установку



Описание продукта

LS741HD входит в серию Luminous Superior Series от ViewSonic, линейку безламповых проекторов, предназначенных для коммерческих и образовательных помещений. Он может проецировать изображение на сверхбольшой экран диагональю до 300 дюймов с разрешением 1080p Full HD и высокой контрастностью. В этом DLP-проекторе используется лазерно-люминофорная технология 3-го поколения, обеспечивающая яркость 5000 ANSI-люменов в течение 30 000 часов. Его безламповая конструкция представляет собой экологически чистое и экономичное решение с меньшим энергопотреблением, а его легкая и компактная конструкция снижает транспортные расходы. Оснащенный такими функциями, как 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали и возможность проецирования на 360°, LS741HD предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, комплексное управление по локальной сети обеспечивает централизованное управление, что делает его идеальным для залов заседаний, лекционных залов и общественных мест.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Front IR | 8. Audio Out |
| 2. Lens | 9. DC In |
| 3. Focus Ring | 10. Zoom Ring |
| 4. HDMI x2 | 11. Power Button |
| 5. RJ45 | 12. Keypad |
| 6. RS232 | 13. Top IR |
| 7. USB-A (5V/1.5A, Service) | |

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация

Проекционная система:	0.65" 1080P
Аппаратное разрешение:	1920x1080
Яркость:	5000 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Объектив:	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm
Смещение проекции:	132%+/-10%
Проекционный коэффициент:	1.4-2.24
Оптический зум:	1.6X
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.93-14.88m (100"@3.10m)
Коррекция трапецидальных искажений:	H: +/-30°, V: +/-30°
Слышимый шум (нормальный режим):	30dB
Audible Noise (Eco):	24dB
Задержка ввода:	49.5ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	24-120Hz
Вход	
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Выход	
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	15W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)
Управление	
RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

Другое

Напряжение питания:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Питание:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	3.00kg
Gross Weight:	4.70kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes

Дополнительные аксессуары

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008