

Основные характеристики

- 6000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Сверхбольшой экран размером до 180 дюймов с более низкой стоимостью за дюйм
- Короткофокусный объектив 0,44 для бесшовного просмотра без теней
- Поддерживает соотношение сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, проекция на 360° и деформация



Описание продукта

LSC601W-ST — это безламповый, сверхъяркий проектор, предназначенный для коммерческих, образовательных и общественных помещений. Используя лазерно-фосфорную технологию 2-го поколения, этот проектор обеспечивает яркость 6000 ANSI люмен в течение 30 000 часов и может отображать сверхбольшой экран до 180 дюймов. Благодаря короткофокусному отношению 0,44 он может проецировать изображение размером 100 дюймов с расстояния всего 0,95 м, обеспечивая бесперебойный просмотр без теней. Идеально подходит для современных рабочих мест, его соотношение сторон 21:9 оптимизировано для приложений Microsoft Teams Rooms, улучшая совместную среду. Оснащенный такими функциями, как коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, проекция на 360° и возможности деформации, LSC601W-ST предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, его комплексное управление по локальной сети обеспечивает бесперебойную интеграцию в существующие сети управления устройствами.

1. Передний ИК
2. Услуга
3. USB-A (5 В/2 А)
4. HDMI x2
5. Компьютер
6. Выход монитора
7. RS232

8. Аудиовыход
9. Аудио вход
10. RJ45
11. Задний ИК
12. HDBaseT
13. Вход переменного тока
14. Светодиодный индикатор

15. Клавиатура
16. Кольцо фокусировки
17. Кнопка питания

Посетите нас

www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	3LCD (3x0,64" с MLA)
Собственное разрешение:	1280x800
Яркость:	6000 (ANSI-люмен)
Яркость (центр люменов):	6500
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лазерный фосфор
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000 (ЭКО)
Объектив:	F=1,6, f=6,39 мм
Смещение проекции:	98%+/-5%
Коэффициент выброса:	0,44
Оптический зум:	Зафиксированный
Цифровой зум:	1.0x-4.0x
Размер изображения:	55"-180"
Расстояние броска:	0,521–1,71 м (100" на 0,948 м)
Краеугольный камень:	Г: +/-15°, В: +/-15°
Слышимый шум (нормальный):	35дБ
Уровень шума (Эко):	25дБ
Задержка ввода:	60мс
Поддержка резолуции:	VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160@30Гц)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p@30 Гц
Частота горизонтальной развертки:	15K-100KГц
Скорость вертикальной развертки:	23-85 Гц

ВХОД

Компьютерный вход (общий с компонентом):	1
HDMI-выход:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Аудиовход (3,5 мм):	1
USB-тип A:	1 (5B/2A)
HDBaseT:	1

ВЫХОД

Выход монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Спикер:	16 Вт

USB тип A (питание):	1 (USB2.0 - 5 В/2 А, общий с входом USB A)
----------------------	---

КОНТРОЛЬ

RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
RJ45 (управление по локальной сети):	1
USB тип B (сервисный):	1

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц (вход переменного тока)
Потребляемая мощность:	Нормальный режим: 335 Вт, режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Вес нетто:	8.0кг
Вес брутто:	11.03кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой:	405x404x164мм

Размеры упаковки:	510x498x260мм
Язык экранного меню:	Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, турецкий, финский, норвежский, датский, индонезийский, венгерский, чешский, казахский, вьетнамский, тайский, фарси, всего 25 языков

Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков
--------------------------------	--

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1
Краткое руководство:	Да
Воздушный фильтр:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Воздушный фильтр:	Да
Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007