

Основные характеристики

- Видео профессионального качества 4K HDR
- 7000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Сверхбольшой экран размером до 300 дюймов с более низкой стоимостью за дюйм
- Поддерживает соотношение сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум и коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали



Описание продукта

LSC701-4K — это безламповый проектор высокой яркости, предназначенный для коммерческих, образовательных и общественных помещений. Оснащенный разрешением 4K и поддержкой HDR/HLG, он обеспечивает профессиональное качество презентаций и потрясающие визуальные эффекты. Используя лазерно-фосфорную технологию 2-го поколения, этот проектор обеспечивает яркость 7000 ANSI люмен в течение 30 000 часов и может проецировать сверхбольшой экран размером до 300 дюймов. Идеально подходит для современных рабочих мест, его соотношение сторон 21:9 оптимизировано для приложений Microsoft Teams Rooms, улучшая совместную среду. Оснащенный такими функциями, как сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали и возможности проецирования на 360°, LSC701-4K предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, его комплексное управление по локальной сети обеспечивает бесшовную интеграцию в существующие сети управления устройствами.

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| 1. Кольцо зума | 8. HDMI 2.0/HDCP 2.2 | 15. Клавиатура |
| 2. Кольцо фокусировки | 9. USB-A (5 В/2 А) | 16. Ручка управления смещением объектива x2 |
| 3. Передний ИК | 10. RS232 | |
| 4. Задний ИК | 11. Аудиовыход | |
| 5. RJ45 | 12. HDBaseT | |
| 6. S/PDIF | 13. Вход переменного тока | |
| 7. USB-A (5 В/2 А) | 14. Светодиодный индикатор | |

Посетите нас

www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	3LCD (3x0,64" с MLA)
Собственное разрешение:	WUXGA с улучшением 4K
Яркость:	7000 (ANSI-люмен)
Яркость (центр люменов):	7600
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лазерный фосфор
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000 (Эко)
Объектив:	F=1,5-2,08, f=17,2-27,7 мм
Смещение проекции:	0%+/-5%
Коэффициент выброса:	1.2-2.0
Оптический зум:	1.6X
Цифровой зум:	1.0x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Расстояние броска:	0,80–13,35 м (100 дюймов на 2,66 м)
Краеугольный камень:	G: +/-25°, B: +/-30°
Диапазон сдвига объектива по вертикали:	+66%, 0%
Диапазон сдвига объектива по горизонтали:	+29%, -29%
Слышимый шум (нормальный):	37дБ
Уровень шума (Эко):	26дБ
Задержка ввода:	32мс
Поддержка резолуции:	VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15К-135КГц
Скорость вертикальной развертки:	24-85 Гц
ВХОД	
HDMI-выход:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Аудиовход (3,5 мм):	1
USB-тип A:	2 (5B/2A)
HDBaseT:	1
Вход RJ45 (Интернет):	Да
ВЫХОД	
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Аудиовыход (HDMI ARC):	1 (совместно с входом HDMI)
S/PDIF:	1
Спикер:	16 Вт
USB тип A (питание):	2 (USB2.0 - 5 В/2 А, общий с входом USB A)

КОНТРОЛЬ

RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
RJ45 (управление по локальной сети):	1 (общий с RJ45 Интернет)
USB тип A (сервисы):	1 (совместно с выходом USB A)

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц (вход переменного тока)
Потребляемая мощность:	Нормальный режим: 390 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Вес нетто:	7,9 кг
Вес брутто:	10.10кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой:	405x358x137мм
Размеры упаковки:	510x498x260мм
Язык экранного меню:	Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, турецкий, финский, норвежский, датский, индонезийский, венгерский, чешский, вьетнамский, тайский, всего 23 языка
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1
Краткое руководство:	Да
Воздушный фильтр:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Воздушный фильтр:	Да
Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007