

Ключевые особенности

- Технология лазерного фосфора 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов
- 4000 ANSI-люменов обеспечивают четкое изображение в любых условиях
- Высокий собственный коэффициент контрастности благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу и технологии DLP
- Сверхбольшой экран с диагональю до 300 дюймов и более низкой стоимостью за дюйм
- Потребляет на 49% меньше электроэнергии, чем аналогичные ламповые проекторы



Описание продукта

LSD400W входит в линейку проекторов ViewSonic Luminous Superior — линейку безламповых проекторов, разработанную для коммерческих и образовательных учреждений. Благодаря лазерно-фосфорной технологии 3-го поколения, он обеспечивает яркость 4000 ANSI люмен и впечатляющий срок службы — до 30 000 часов. Отсутствие ламп гарантирует экологичность и экономичность, снижая энергопотребление до 49% по сравнению с аналогичными ламповыми проекторами. Проектор обеспечивает сверхбольшие проекции с разрешением WXGA до 300 дюймов и использует высокую контрастность благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу с технологией DLP. LSD400W оснащен 1,1-кратным оптическим зумом, коррекцией трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, коррекцией по 4 углам и проекцией на 360°, что делает его гибким вариантом для установки в конференц-залах, учебных классах и тренажерах для гольф-симуляторов.

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Передний ИК | 8. DC в |
| 2. Линза | 9. Кольцо зума |
| 3. Кольцо фокусировки | 10. Кнопка питания |
| 4. HDMI x2 | 11. Клавиатура |
| 5. RS232 | 12. Топ IR |
| 6. USB-A (5 В/1,5 А, сервисный) | |
| 7. Аудиовыход | |

Посетите нас

www.viewsonic.com



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	0,65" WXGA
Собственное разрешение:	1280x800
Яркость:	4000 (ANSI-люмен)
Яркость (центральные люмены):	4800
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лазерный фосфор
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000 (Эко)
Объектив:	F=2,4-2,53, f=21,85-24 мм
Смещение проекции:	124%+/-10%
Коэффициент выброса:	1.544-1.72
Оптический зум:	1.1X
Цифровой зум:	0,8x-2,0x
Размер изображения:	30-300 дюймов
Расстояние броска:	1-11,11 м (100 дюймов на 3,33 м)
Краеугольный камень:	Г: +/-30°, В: +/-30°
Слышимый шум (нормальный):	30 дБ
Уровень шума (Эко):	25 дБ
Задержка ввода:	25 мс
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) в WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Уменьшенное затемнение
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Частота горизонтальной развертки:	15K-102КГц
Скорость вертикальной развертки:	24-120 Гц
ВХОД	
HDMI:	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
ВЫХОД	
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Спикер:	3W
USB тип A (питание):	1 (5 В/1,5 А)
КОНТРОЛЬ	
RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
USB тип A (сервисный):	1 (совместно с выходом USB A)

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	Адаптер питания: Вход: 100~240 В Выход: 19,5 В постоянного тока / 9,23 А
Потребляемая мощность:	Нормальный режим: 114 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Картон:	Коричневый
Вес нетто:	3,10 кг
Вес брутто:	4,60 кг
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ножкой:	286x216x129 мм
Размеры упаковки:	400x280x155 мм
Язык экранного меню:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, арабский, вьетнамский, венгерский, норвежский, всего 23 языка
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Пульт дистанционного управления:	1
QSG:	Да
Гарантийный талон:	Да (только Китай)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008

